


Kapitel 3: Entropie



Motivation

ETH

- Wir erinnern uns: Um eine Zufallsvariable mit N verschiedenen, gleichwahrscheinlichen Zuständen binär zu codieren, benötigen wir

$$\lceil \log_2 N \rceil \text{ Bits} \quad \lceil -\log_2 p_N \rceil \text{ Bits}$$

- Die Information steht in direktem Zusammenhang mit der **Unsicherheit (Entropie)** über den Ausgang eines Zufallsexperimentes
- Wie kann diese Unsicherheit quantitativ erfasst werden?
- Statt einer direkten Definition stellen wir eine Reihe von Anforderungen auf

Entropie I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

2

Anforderungen I

ETH

- Die Unsicherheit über ein Experiment soll unabhängig von der Nomenklatur sein und nur von den Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse abhängen

Beispiel: Beim fairen Münzwurf soll die Unsicherheit gleich gross sein, egal ob wir die Ereignisse „Kopf“ und „Zahl“ oder „0“ und „1“ nennen

Entropie I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

3

Anforderungen II

ETH

- Die Unsicherheit über ein Experiment soll unabhängig von der Nomenklatur sein und nur von den Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse abhängen
 - Die Unsicherheit ist eine Funktion H , welche jeder Wahrscheinlichkeitsverteilung eine **reelle** Zahl zuordnet, im Falle endlicher Zufallsexperimente also jeder Liste $[p_1, \dots, p_L]$ sich zu 1 summierender Zahlen
 - Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir daher eine solche Liste mit $L \geq 1$ Elementen als **geordnet** auffassen, also

$$p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_L$$

Entropie I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

4

Anforderungen III

ETH

- Ereignisse mit der Wahrscheinlichkeit 0 sollen keinen Einfluss haben:

$$H([p_1, \dots, p_L]) = H([p_1, \dots, p_L, 0])$$

- Allgemein soll gelten, dass für Experimente mit gleichwahrscheinlichen Ereignissen die Entropie mit der Anzahl der möglichen Ereignisse zunimmt:

$$H\left(\left[\frac{1}{L}, \dots, \frac{1}{L}\right]\right) < H\left(\left[\frac{1}{L+1}, \dots, \frac{1}{L+1}\right]\right)$$

Entropie I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

5

Anforderungen IV

ETH

- Die Entropie eines Münzwurfes soll umso kleiner sein, je unfairer oder asymmetrischer die Münze ist, und ist maximal für einen fairen Münzwurf

$$p < q \leq 1/2 \Rightarrow H([p, 1-p]) < H([q, 1-q])$$

- $H([p_1, \dots, p_L])$ ist maximal, wenn $p_1 = \dots = p_L = 1/L$

Entropie I

Informationstheorie
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

6

Anforderungen V ETH

- Die Entropie eines Experimentes, welches aus zwei unabhängigen Einzelexperimenten besteht, soll gleich der Summe der Einzelentropien sein

$$H\left(\left[\frac{1}{LM}, \dots, \frac{1}{LM}\right]\right) = H\left(\left[\frac{1}{L}, \dots, \frac{1}{L}\right]\right) + H\left(\left[\frac{1}{M}, \dots, \frac{1}{M}\right]\right)$$

- Wenn $L=M=1$, dann gilt $H(1)=0$

Die Entropie eines Experimentes mit nur einem einzigen möglichen Ausgang ist also 0. Sie enthält keine Information

Entropie I
Informationstheorie
7

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Anforderungen VI ETH

- Normierung:** Es ist sinnvoll, die Entropie eines fairen Münzwurfs auf 1 zu normieren, da man ein Bit benötigt, um das Resultat darzustellen

$$H\left(\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right) = 1$$

- Glattheit:** Kleine Änderungen in der Wahrscheinlichkeitsverteilung sollen nur kleine Änderungen in der Entropie bewirken

Entropie I
Informationstheorie
8

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Definitionen ETH

- Man kann zeigen, dass die einzige Funktion, welche alle diese Forderungen erfüllt, wie folgt definiert sein muss
- Definition 1:** Die Entropie einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung $[p_1, \dots, p_L]$ ist:

$$H([p_1, \dots, p_L]) = -\sum_{i=1}^L p_i \log_2 p_i$$

Beispiel: Die Entropie der dreiwertigen Verteilung $[0.7, 0.27655, 0.02345]$ ist 1 bit, wie beim fairen Münzwurf

- Besonders einfach ist die Entropieberechnung, wenn alle Wahrscheinlichkeiten negative Zweierpotenzen sind!

Entropie I
Informationstheorie
9

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Definitionen ETH

- Die Zufallsvariable X nehme die Zustände $\{x_1, \dots, x_L\}$ mit den Wahrscheinlichkeiten $p_X(x_i)$ an
- Definition 2:** Die Entropie einer diskreten Zufallsvariablen X ist:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^L p_X(x_i) \log_2 p_X(x_i)$$

- Anmerkung: Auch für $L=\infty$ kann die obige Summe einen endlichen Wert annehmen
- Die Menge $\{x_1, \dots, x_L\}$ aller Zustände von X nennen wir auch das **Alphabet** von X

Entropie I
Informationstheorie
10

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Informationsquelle 1 ETH

- Gegeben: Informationsquelle mit Alphabet $\{a, b, c, d\}$

$$p(a) = \frac{1}{2} \quad p(b) = \frac{1}{4} \quad p(c) = \frac{1}{8} \quad p(d) = \frac{1}{8}$$

- Ziel: möglichst optimale Codierung (Huffman)

$C(a) = 0$
 $C(b) = 10$
 $C(c) = 110$
 $C(d) = 111$

Entropie I
Informationstheorie
11

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Informationsquelle 1 ETH

- Entropie:

$$E(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 \cdot 2 = 1.75 \text{ Bits}$$

- Mittlere Codelänge:

$$L(C) = E[l(C)] = \sum_{i=a}^d l(C(i)) \cdot p(C(i)) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 \cdot 2 = 1.75 \text{ Bits}$$

Entropie I
Informationstheorie
12

Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Informationsquelle 2 ETH

- Alphabet {a,b,c}

$$p(a) = \frac{1}{3} \quad p(b) = \frac{1}{3} \quad p(c) = \frac{1}{3}$$
- $C(a) = 0, C(b) = 10, C(c) = 11$
- $E(X) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{3} \log_2 3 = \log_2 3 = 1.58 \text{ Bits}$
- $L(C) = \sum_{i=a}^c l(C(i)) \cdot p(C(i))$

$$= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2 = 1.66 \text{ Bits}$$

Entropie I Informationstheorie 13
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Anmerkungen ETH

- Beides sind präfixfreie Codes

acdaab = 01101110010

ist eindeutig dekodierbar
- Minimale Anzahl Fragen zur Bestimmung von X
 - Ist $X=a$?
 - Ist $X=b$?
- Erwartungswert

$$H(X) < E[X] < H(X) + 1$$

Entropie I Informationstheorie 14
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Binäre Entropiefunktion ETH

- Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binären Zufallsvariablen X ist durch $p_X(0) = p$ vollständig beschrieben, da gilt: $p_X(1) = 1 - p$
- Die Entropie kann also als Funktion von p aufgefasst werden

$$h(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$$
- Sie ist für $0 < p < 1$ sowie $h(0) = h(1) = 1$ definiert
- $h(p)$ ist strikt konkav und besitzt ein Maximum bei $p = 1/2$ (fairer Münzwurf)

Entropie I Informationstheorie 15
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Binäre Entropiefunktion ETH

Entropie I Informationstheorie 16
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Entropie als Erwartungswert ETH

- Anmerkung: Wir verwenden die Konvention

$$0 \cdot \log_2(0) = 0$$
- Dennoch gilt, dass Werte mit der Wahrscheinlichkeit 0 von der Betrachtung ausgeschlossen werden
- Dann kann die Entropie auch als Erwartungswert einer reellwertigen Funktion aufgefasst werden:

$$H(X) = E[-\log_2 P_X(X)]$$

Entropie I Informationstheorie 17
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Schranken für die Entropie ETH

- **Theorem:** Es sei $\chi = \{x_1, \dots, x_L\}$ die Menge der möglichen Zustände der Zufallsvariablen X . Dann gilt:

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 |\chi|$$

oder auch

$$0 \leq H([p_1, \dots, p_L]) \leq \log_2 L$$
- Gleichheit gilt auf der linken Seite, wenn $p_X(x) = 1$ für genau ein x
- Gleichheit gilt auf der rechten Seite, wenn $p_1 = \dots = p_L = 1/L$

Entropie I Informationstheorie 18
Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Beweis I ETH

- **Beweis:** Der **linke** Teil der Ungleichung folgt direkt aus der Tatsache, dass die Funktion

$$f(x) = -x \log_2 x$$
 für $0 < x < 1$ streng positiv ist und nur für $x = 1$ gemäss Konvention gleich 0 ist
- Die rechte Ungleichung folgt aus der **Jensen-Ungleichung** und der Tatsache, dass die Funktion

$$f(x) = \log_2 x$$
konkav ist

Entropie I Informationstheorie 19
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Beweis II ETH

- Es gilt:

$$H(x) = E \left[\log_2 \frac{1}{P_X(X)} \right] \leq \log_2 \left(E \left[\frac{1}{P_X(X)} \right] \right) = \log_2 |Z|$$
- Der letzte Schritt folgt aus

$$E \left[\frac{1}{P_X(X)} \right] = \sum_{i=1}^L P_X(X) \frac{1}{P_X(X)} = |Z|$$
- **Konvention:** Im Folgenden wird die Basis 2 für den Logarithmus angenommen und nicht mehr explizit geschrieben

Entropie I Informationstheorie 20
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Konvexität ETH

- **Definition:** Eine Funktion $f(x)$ heisst **konvex** auf einem Intervall $[a, b]$, wenn für alle
 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 \neq x_2$ und $\lambda \in [0, 1]$ gilt:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$
- Eine Funktion ist strikt konvex, wenn Gleichheit nur für $\lambda=0$ und $\lambda=1$ gilt
- Eine Funktion f ist **konkav**, wenn $-f$ konvex ist
- Der Graph einer differenzierbaren, konvexen Funktion liegt immer oberhalb jeder Tangente

Entropie I Informationstheorie 21
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Konvexität ETH

- Existiert $f''(x)$ einer Funktion f auf einem offenen oder geschlossenen Intervall $[a, b]$ und gilt $f''(x) > 0$, dann ist f konvex

Entropie I Informationstheorie 22
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Beweis Konvexität ETH

- Taylorreihe von f um x_0

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f''(x_0) \cdot \frac{(x - x_0)^2}{2}$$
- für $x^* \in [x_0 \dots x]$ gilt $f''(x^*) \geq 0$
- sei $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$
- $x = x_1$

$$\rightarrow f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0) \cdot (1 - \lambda) \cdot (x_1 - x_2) \cdot \lambda$$
- $x = x_2$

$$\rightarrow f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0) \cdot \lambda \cdot (x_2 - x_1) \cdot (1 - \lambda)$$

⊕ $\rightarrow f(\lambda \cdot x_1 + (1 - \lambda) \cdot x_2) \leq \lambda \cdot f(x_1) + (1 - \lambda) \cdot f(x_2)$

Entropie I Informationstheorie 23
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Jensen-Ungleichung ETH

- **Theorem:** Für eine konvexe Funktion f und eine Zufallsvariable X gilt:

$$E[f(X)] \geq f(E[X])$$
- Entsprechend gilt für eine konkave Funktion g und eine Zufallsvariable X

$$E[g(X)] \leq g(E[X])$$

Entropie I Informationstheorie 24
 Copyright M. Gross, ETH Zürich 2005, 2006

Beweis Jensen-Ungleichung **ETH**

- Wir gehen davon aus, dass f mindestens einmal differenzierbar ist
- Sei $ax+b$ die Tangente an f im Punkt $x=E[X]$
- Wir ersetzen die Funktion in x durch Ihre Tangente
- Dann gilt aufgrund der Linearität von E

$$f[E(X)] = aE[X] + b = E[aX + b] \leq E[f(X)]$$
- Dies gilt aufgrund der Tatsache, dass der Graph der konvexen Funktion immer oberhalb der Tangente liegt

Verbund-Entropie **ETH**

- Es sei (X, Y) ein Paar von Zufallsvariablen
- Die gemeinsame Entropie (**Verbundentropie**) zweier Zufallsvariablen X und Y ist gegeben durch
$$H(XY) = - \sum_{(x,y)} p_{XY}(x,y) \log p_{XY}(x,y) = E[-\log p_{XY}(X,Y)]$$
- Theorem:** Es gilt:
$$H(X) \leq H(XY)$$
- Gleichheit gilt genau dann, wenn Y durch Kenntnis von X eindeutig bestimmt ist, Y also keine neue Information enthält, also für ein y gilt

$$p_{Y|X}(x,y) = 1$$

Beweis Verbund-Entropie **ETH**

- $H(X)$ und $H(XY)$ sind Erwartungswerte:
$$H(XY) = E[-\log p_{XY}(X,Y)]$$
- Im Rahmen der Verbundwahrscheinlichkeiten zweier Zufallsvariablen haben wir folgende Gesetzmässigkeit kennengelernt:
$$p_{XY}(x,y) \leq p_X(x)$$
- Dies gilt für alle möglichen Zustandspaare (x,y)

Verbund-Entropie **ETH**

- Folgendes Theorem ist von zentraler Bedeutung:
- Theorem:** Es gilt
$$H(XY) \leq H(X) + H(Y)$$
- Gleichheit gilt genau dann, wenn Y und X statistisch unabhängig sind
- Der Beweis erfolgt durch Einsetzen sowie Anwendung der Jensen-Ungleichung:

$$H(X) + H(Y) - H(XY) = E[-\log p_X(X) - \log p_Y(Y) - \log p_{XY}(X,Y)]$$

 Die Entropie des Verbundereignisses XY ist höchstens so gross, wie die Summe der Entropien der Einzelergebnisse.

Bild dazu **ETH**

